

■ CHARAKTERYSTYKA:

Lakier o najwyższym połysku, zapewniający doskonałą gładkość i szybkość utrwalania. Nadaje się do pokrywania powierzchni zadrukowanych konwencjonalnie i UV. Zaletą Hi-Cure U 3890 jest jego niski zapach po całkowitym wyschnięciu, przez co nadaje się do lakierowania opakowań spożywczych. Lakier nie jest odpowiedni pod foliowanie na gorącą i klejenie.

■ WŁAŚCIWOŚCI LAKIERU:

> POŁYSK	5
> GŁADKOŚĆ	5
> KLEISTOŚĆ	1
> ODPORNOŚĆ NA ALKOHOL	5
> FOLIOWANIE NA GORĄCO	1
> ODPORNOŚĆ ZASADOWA	5
> ODPORNOŚĆ NA POLIMERY	4
> SZYBKOŚĆ UTRWALANIA	5

■ WYGLĄD: Przezroczysta ciecz

■ LEPKOŚĆ: 35 SEK. DIN 4 W 25°C

■ CIEŻAR WŁAŚCIWY: 1, 01 G/CM³

■ NAKŁADANIE: za pomocą wałków, zarówno do nakładania in-line jak i off-line

■ ROZCIEŃCZANIE: za pomocą HI ADD U 013 UV

■ CZYSZCZENIE: używać odpowiednich środków UV

■ PRZECHOWYWANIE: chronić przed promieniami słonecznymi ; przechowywać w temperaturze poniżej 30°C